



NAMUR standartına sahip Keydal KNV-200 pnömatik valfler aktüatör üzerine tam uyumludur. Tek veya çift etkili aktüatörlerde kullanılabilmesi için kolay değiştirilebilir 3/2 - 5/2 konumlu yapıları mevcuttur.

Genel Özellikler




- NAMUR Bağlantı Standartı
- IP65 Standart Koruma Sınıfı
- Valf gövdesi, temiz ve dayanıklı dış yapısı sağlamak amacıyla 6061-T6 alüminyum alaşımından üretilmiştir.
- Bobin, termoset BMC ile entegre kaplamalıdır; düşük sıcaklık artışı ve uzun ömür sunar.
- Dinamik/statik armatür, Almanya menşeli paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir; hızlı tepki süresi sağlar.
- Tek Etkili veya Çift Etkili Aktüatörler ile Kullanma İmkânı
- Metal manuel tahrik butonu bulunmaktadır.



5/2 Tip Ayarlı Solenoid Valf



3/2 Tip Ayarlı Solenoid Valf



Değiştirilebilir O-Ring Yuvası
 3/2 Tek Etkili Kullanım
 5/2 Çift Etkili Kullanım
 Namur Bağlantı



Çalışma koşullarına uygun bobin seçenekleri valf ile birlikte sunulmaktadır.



Ex-Proof bobin seçenekleri mevcuttur.

Teknik Veriler

Ürün Kodu	KNV-200-E	KNV-200-B	KNV-200-A	KNV-200-C	KNV-200-D
Bobin Voltajı	12 VDC	24 VDC	24 VAC	110 VAC	220 VAC
Güç Tüketimi	3W	3W	5VA	5VA	5VA
Hava Giriş	G 1/4"				
Çalışma Basıncı	1,5 - 8 bar				
Koruma Sınıfı	IP65				
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ + 60 °C				
Geçiş Debisi	690 Lt/dak				

Yedek Parçalar

Yön Denetim Valfi Yedek Parça Listesi	
Model	Açıklama
KNV200B	9mm Bobin, IP65
KNV200BX	9mm Bobin, Exproof
KNV200BS	Bobin Soketi Standart Tip
KNV200BL	Bobin Soketi Ledli